

Doppelwandiger Edelstahl-Schornstein für die Außenwand

So unterscheiden sich unsere beiden Produkte „Premium“ und „Light“

Schornsteintechnik Begemann GmbH, 40883 Ratingen, Tel. 02102-68037, www.begemann.gmbh

	<u>Premium</u>	<u>Light</u>
Innendurchmesser DN	80 bis 600 mm	130 bis 200 mm
aus deutscher Produktion inkl. CE-Zertifizierung	ja	ja
max. Abgastemperatur, Klassifizierung bis T600	600° C	600° C
Brennstoffe: Heizöl, Erdgas, Festbrennstoff	ja	ja
Materialstärke Innenrohr	0,6 mm	0,5 mm
Materialstärke Innenrohr gegen Mehrpreis	1,0 mm	-
Materialstärke Außenrohr	0,6 mm	0,5 mm
Einstecktiefe der Rohrverbindungen	80 mm	60 mm
Betriebsweise Unterdruck / Überdruck	ja / ja	ja / -
Ausführung Außenrohr glänzend	ja	ja
Ausführung Außenrohr matt	ja, preisgleich	-
Ausführung Außenrohr Kupfer (galvanisch verkupfert)	gegen Mehrpreis	-
Ausführung Außenrohr farbig pulverbeschichtet	gegen Mehrpreis	-
Isolierdicke	25 mm	25 mm
Isolierdicke „dick“ und „extradick“	30 mm / 50 mm	-
Sonderbauteile jeglicher Art	ja	-